

TRIAL VAL *Plus*

FINESTRA IN
alluminio

Le nuove finestre in alluminio-poliamide-alluminio
ad alto isolamento termico.

Tripli vetri basso emissivi selettivi
con gas Argon di serie e camera vetro da 46 mm

Anta esterna dal design squadrato
e minimale

Struttura in alluminio-poliamide-alluminio

Ferramenta antieffrazione a più punti
di chiusura auto-regolanti

Battuta telaio da 44 mm

44 mm

Telaio a L e telaio a Z da 30 mm

Disponibile nelle versioni
con anta interna squadrata (di serie)
o stondata (a richiesta)



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

TRIAL VAL *Plus*

Le nuove finestre in alluminio-poliammide-alluminio ad alto isolamento termico.



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

I vantaggi del sistema

■ Massimo isolamento termico

Grazie alla poliammide che interrompe il ponte termico tra l'interno e l'esterno dei profili e all'impiego di tripli vetri con spessore da 46 mm, Trial Val Plus permette di raggiungere valori di isolamento termico oltre ogni aspettativa, riducendo gli sprechi e le dispersioni di calore.

■ Personalizzazione e realizzazioni bicolore

Il profilo interno in alluminio è disponibile nelle versioni stondata e squadrata. Le finestre Trial Val Plus sono personalizzabili nella gamma infinita di colorazioni Ral e negli effetti legno, e possono essere realizzate in bicolore senza alcuna maggiorazione di costo, in modo da poter ottemperare agli eventuali vincoli interni e sulle facciate esterne.

■ Installazione più veloce

Il profilo più snello rispetto ai tradizionali tagli termici garantisce una installazione più veloce e semplice anche in caso di ristrutturazione, grazie al telaio a L e a Z da 30 mm.



Dotazioni di serie

- Triplo vetro basso emissivo selettivo con gas Argon 4sel-16ar-4-16ar-33.1. Vetro stratificato 33.1sel-14ar-4-16ar-33.1 su tipologia balcone senza traverso o fino ad un metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso
- Ferramenta Multi-Matic Maico a più punti antieffrazione autoregolanti di serie
- Terza cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa

- Guarnizione a pinna centrale con angoli preformati
- Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
- A scelta sulla tipologia balcone:
 - Telaio a giro
 - Soglietta a taglio termico
 - Soglietta ribassata da 25 mm

Dotazioni aggiuntive

- Vetri con canalina termica
- Vetri di sicurezza con spessore fino a 46 mm
- Traverso su tipologia balcone
- Microaerazione
- Antaribalta

- Asta a leva su anta semifissa
- Meccanismo anti falsa manovra
- Veneziana interno vetro
- Contatti di allarme

Performance

Isolamento termico	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Tenuta al carico di vento	Certificazione Voc
Uw fino a 1,1 (con Ug=0,5W/mqK)*	classe 4 (min 1 - max 4)	classe 9A (min 1 - max 9)	classe C3 (min 1 - max 5)	classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 800x1500 mm.