

# TRIAL *Plus*

# TRIAL 90 *Plus*

Le nuove finestre in alluminio-poliammide-legno ad alto isolamento termico.

FINESTRA IN  
alluminio-legno

Tripli vetri basso emissivi selettivi con gas Argon di serie e camera vetro da 46 mm

Anta esterna dal design squadrato e minimale

Struttura in alluminio-poliammide-legno

Guarnizioni in EPDM ed angoli preformati

Ferramenta antieffrazione a più punti di chiusura auto-regolanti

Battuta telaio da 44 mm

Telaio a L e telaio a Z da 22 e 30 mm

Anta interna in legno massello dal design squadrato.  
Disponibile con giunzione angoli a 45° (*Trial Plus*)  
o a 90° (*Trial 90 Plus*)



# TRIAL *Plus*

# TRIAL 90 *Plus*



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Le nuove finestre in alluminio-poliammide-legno ad alto isolamento termico.

## I vantaggi del sistema

### ■ Massimo isolamento termico

Grazie all'inserimento della poliammide tra l'alluminio e il legno e all'impiego di tripli vetri con spessore da 46 mm, Trial Plus permette di raggiungere valori di isolamento termico oltre ogni aspettativa, riducendo gli sprechi e le dispersioni di calore.

### ■ Stile tradizionale e design innovativo

Con Trial Plus lo stile tradizionale tipico nelle finestre in solo legno, incontra il design minimalista della struttura esterna in alluminio dalle linee squadrate. Il risultato estetico è inedito e innovativo.

### ■ Dettagli in tinta

Le finestre in Trial Plus si distinguono per la cura dei minimi dettagli e per gli accessori in tinta: anche le guarnizioni interne sull'anta sono coordinate con le tonalità dell'essenza in legno prescelta.

## Dotazioni di serie

- Triplo vetro basso emissivo selettivo con gas Argon 4sel-16ar-4-16ar-33.1. Vetro stratificato 33.1sel-14ar-4-16ar-33.1 su tipologia balcone senza traverso o fino ad un metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso
- Ferramenta Multi-Matic Maico a più punti antieffrazione autoregolanti di serie
- Microaerazione
- Antaribalta
- Asta a leva su anta semifissa
- Meccanismo anti falsa manovra
- Terza cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
- Guarnizione a pinna centrale con angoli preformati
- Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
- A scelta sulla tipologia balcone:
  - Telaio a giro
  - Soglietta a taglio termico
  - Soglietta ribassata da 25 mm

## Dotazioni aggiuntive

- Vetri con canalina termica
- Vetri di sicurezza con spessore fino a 46 mm
- Traverso su tipologia balcone
- Veneziana interno vetro
- Contatti di allarme

## Versioni disponibili



**TRIAL PLUS** giunzione angoli a 45°



**TRIAL 90 PLUS** giunzione angoli a 90°

## Performance

### Isolamento termico

U<sub>w</sub> fino a 0,9 (con U<sub>g</sub>=0,5W/mqK)\*

### Permeabilità all'aria

classe 4 (min 1 - max 4)

### Tenuta all'acqua

classe 9A (min 1 - max 9)

### Tenuta al carico di vento

classe C3 (min 1 - max 5)

### Certificazione Voc

classe A+ (min C - max A+)

\* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 800x1500 mm.